

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

Stucchi E Rasanti 2

STUCCHI E RASANTI



COLLANTE-RASANTE PER CAPPOTTO BASIFLEX DA 25 KG

Adesivo premiscelato per isolamento a cappotto, in polvere, grigio, flessibile.

Prezzo

€ 14,26 IVA Esclusa

INTONACO-RASANTE NORD RESINE RASOMIX

Intonaco-rasante cementizio monocomponente in polvere, grana 0,6.

Prodotto speciale, senza ritiro, modellabile, che permette rasature a spessori sia fini che molto alti in una sola mano.

Particolarmente consigliato alle squadre addette alle pitturazioni per la grande variabilità di uso (sostituisce anche gli intonaci) e il risparmio di manodopera.



FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Grigio	€ 13,51 IVA Esclusa
5 Kg	Bianco	€ 14,74 IVA Esclusa
25 Kg	Grigio	€ 40,97 IVA Esclusa

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Bianco	€ 49,16 IVA Esclusa



RASANTE POLIVALENTE AG10 RASOTHERM DA 25 KG

Rasante premiscelato a secco con alta adesività.

Prezzo
€ 12,95 IVA Esclusa



RASANTE UNIVERSALE FIBRATO GRIGOLIN PALLADIO MULTICALCE

Rasante bianco universale, fibrato, a base di calce aerea CL 90-S e cemento bianco, per il restauro e rasature, anche a spessore, delle superfici interne ed esterne, su nuove costruzioni ed edifici di interesse storico/architettonico.

Descrizione:

PALLADIO MULTICALCE è un rasante a calce bianco, universale e premiscelato a base di calce aerea specifico per interventi di rasatura di opere in muratura o calcestruzzo, anche pre esistenti.

Campi D'impiego:

PALLADIO MULTICALCE è indicato per interventi di rasatura, normale o con in terposizione di rete di armatura in fibra di vetro, di opere in muratura e calcestruzzo, di intonaci nuovi e/o esistenti e per il ripristino di superfici irregolari, con applicazione in spessore fino a 30 mm in unica mano. PALLADIO MULTICALCE è utilizzabile come rasante su superfici esistenti. Può essere applicato su superfici già tinteggiate (senza utilizzo di primer) previa verifica del supporto.

Scheda Tecnica:
Acqua impasto: ca. 29% (ca. 7,25 L/sacco)
Granulometria (diametro massimo): 1,2 mm
Spessore di applicazione: 2-30 mm
Resistenza compressione 28gg: > 3,5 N/mm2
Consumo teorico (per mm di applicazione): 1,5 kg/m²
Peso specifico deter. in cad. lib.: 1400 kg/m³
Conducibilità termica λ (val. da tabulato): λ 0,44 W/mK

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Bianco	€ 18,52 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

C

Collante-rasante per cappotto Basiflex da 25 kg 2

I

INTONACO-RASANTE NORD RESINE RASOMIX 2

R

Rasante polivalente AG10 Rasotherm da 25 kg 3

RASANTE UNIVERSALE FIBRATO GRIGOLIN PALLADIO MULTICALCE 3



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

