

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

Pitture Per Incapsulare L'Amianto 2

PITTURE PER INCAPSULARE L'AMIANTO

Le pitture per incapsulare l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) restino in opera. In questi casi si parla di "incapsulamento conservativo", e la normativa di riferimento parla di 3 classi:

classe A: incapsulamento di supporto esterno a vista

classe B: incapsulamento di supporto interno a vista

classe C: incapsulamento di supporto non a vista (perchè "confinato", cioè nascosto ed isolato da qualche altro strato di rivestimento).

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per l'incapsulamento dell'amianto è pressoché lo stesso:

- 1 mano di fondo-fissativo consolidante (in genere trasparente)

- più mani di pittura incapsulante colorata (a base di polimeri acrilici), di cui l'ultima di colore diverso (questo serve perchè sia negli anni evidente quando lo strato superficiale sarà deteriorato, e sarà quindi necessario un intervento di ripristino), per una quantità totale di:

classe A: spessore di 300 micron secchi (mediamente significa 660 g/m² o 500 mL/m², ma dipende dal prodotto)

classe B: spessore di 250 micron secchi (mediamente significa 550 g/m² o 420 mL/m², ma dipende dal prodotto)

classe C: spessore di 200 micron secchi (mediamente significa 440 g/m² o 330 mL/m², ma dipende dal prodotto).

Tutte le pitture per l'incapsulamento dell'amianto sono corredate (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.



K81 AMIANTO

Idropittura per incapsulamento

Idropittura a base di resine elastomeriche specifica per l'inertizzazione di manufatti contenenti amianto, impermeabile all'acqua, riempitiva e coprente su diversi tipi di supporto. Prodotto certificato per l'incapsulamento di Tipologia A (a vista all'esterno), Tipologia B (a vista all'interno), Tipologia C (non a vista).

- ELEVATA RESISTENZA AGLI UV

- ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO

- ELEVATA COPERTURA



FORMATO	COLORE	Prezzo
14 L	Bianco	€ 139,18 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 159,18 IVA Esclusa



AMIANTOPLAST

Membrana liquida incapsulante per la bonifica di manufatti in cemento amianto (“INCAPSULANTE DI TIPO A”).

FORMATO	COLORE AMIANTOPLAST	Prezzo
5 Kg	Rosso Ossido	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Grigio	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Verde	€ 37,69 IVA Esclusa
20 Kg	Rosso Ossido	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Grigio	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Verde	€ 122,93 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

A

AMIANTOPLAST 3

K

K81 AMIANTO 2



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

