



**CALLEGARI
VERNICI**

LISTINO PREZZI

VERNICI IGNIFUGHE

VERNICI IGNIFUGHE RESISTENZA CEMENTO

IGNIBETON FONDO

Primer per supporti da trattare con Ignibeton CLS o Ignibeton Protettivo.

- BUONA COPERTURA
- OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTI EDILI
- OTTIMA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Bianco	€ 42,13 IVA Esclusa
25 Kg	Bianco	€ 165,82 IVA Esclusa

IGNIBETON CLS

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile per la protezione dal fuoco di elementi strutturali in cemento armato o pareti in mattoni di laterizio intonacati non portanti, posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

FORMATO	COLORE	Prezzo
20 Kg	Bianco	€ 336,64 IVA Esclusa

IGNIBETON PROTETTIVO

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile a base di esteri fosforici per la protezione dal fuoco di pareti in mattoni di laterizio intonacati non portanti, posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescenza) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la trasmissione del calore nei materiali, ritardandone l'innalzamento della temperatura e la perdita delle capacità portanti.

FORMATO	COLORE	Prezzo
20 Kg	Bianco	€ 275,41 IVA Esclusa

IGNIBETON FINITURA

Smalto di finitura per Ignibeton Protettivo o Ignibeton CLS

- RAPIDA ESSICCAZIONE
- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- OTTIMA ADESIONE
- OTTIMA ELASTICITA'

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Bianco	€ 78,61 IVA Esclusa
20 Kg	Bianco	€ 275,41 IVA Esclusa

VERNICI IGNIFUGHE RESISTENZA ACCIAIO

IGNISTEEL PRIMER W

Pittura di fondo con effetto antiruggine idonea a prevenire la corrosione dei supporti metallici ferrosi da trattare successivamente con *Ignisteel AC protettivo*.
Caratterizzata da ottima bagnatura del substrato, eccellente adesione, durezza e flessibilità, resiste inalterata alle sollecitazioni naturali dovute alla variazione dimensionale del supporto al variare delle condizioni climatiche.

FORMATO	COLORE	Prezzo
10 Kg	Grigio Ral 7035	€ 139,26 IVA Esclusa

IGNISTEEL AC PROTETTIVO

Pittura intumescente monocomponente bianca idrodiluibile, APEO free, per la protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali in acciaio posti all'interno o all'esterno in condizioni semi-esposte.

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Bianco	€ 420,82 IVA Esclusa

IGNISTEEL AC FINITURA

Smalto di finitura per *Ignisteel AC Protettivo*. È formulato con resine acriliche in fase solvente che garantiscono elevata protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione ad agenti atmosferici, in atmosfera industriale e marina.

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Bianco	€ 98,20 IVA Esclusa

VERNICI IGNIFUGHE RESISTENZA LEGNO

IGNIWOOD PROTETTIVO

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali di legno (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescente) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la naturale velocità di carbonizzazione del legno. Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con impregnante Classic W.

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Trasparente Incolore	€ 739,51 IVA Esclusa

IGNIWOOD FINITURA

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali di legno (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescente) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la naturale velocità di carbonizzazione del legno. Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con impregnante Classic W.

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 Kg	Trasparente Incolore	€ 157,13 IVA Esclusa

IGNIWOOD COLOR

Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con IgniWood Fondo.

- buona copertura
- elevata opacità
- buona impermeabilità all'acqua
- bassa presa di sporco

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Bianco	€ 61,72 IVA Esclusa

VERNICI IGNIFUGHE REAZIONE LEGNO

IGNISOL PARQUET A+B

È un sistema poliuretanico bicomponente, a base solvente indicato per il trattamento ignifugo di Classe 1 di manufatti in legno messi in opera all'interno, particolarmente idonea per pavimenti in legno. Il ciclo è idoneo ad essere applicato su materiali legnosi ad eccezione di:

-materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;

-assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea;

come previsto dalla norma UNI 9796/1990.

- ottima resistenza alla abrasione
- buona elasticità

FORMATO	COLORE	Prezzo
Componente A DA 5 Kg	Trasparente Incolore	€ 100,98 IVA Esclusa
Componente B da 2,5 Kg	Trasparente Incolore	€ 50,49 IVA Esclusa

IGNISOL W COLOR

È una pittura intumescente bianca idrodiluibile studiata e formulata per la protezione di classe 1 di supporti in legno e derivati, disposti a soffitto, parete o coltello (stands, scenografie, ecc.) messi in opera all'interno e che non debbano subire sollecitazioni meccaniche. Il ciclo è idoneo ad essere applicato su materiali legnosi ad eccezione di:

-materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;

-assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea;

come previsto dalla norma UNI 9796/1990.

FORMATO	COLORE	Prezzo
20 Kg	Bianco	€ 275,41 IVA Esclusa