



**CALLEGARI  
VERNICI**

**LISTINO PREZZI**

# VERNICI IGNIFUGHE RESISTENZA LEGNO

## IGNIWOOD PROTETTIVO

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali di legno (es. travi, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescenza) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la naturale velocità di carbonizzazione del legno. Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con impregnante Classic W.

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Trasparente Incolore	€ 739,51 IVA Esclusa

## IGNIWOOD FINITURA

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali di legno (es. travi, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescenza) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la naturale velocità di carbonizzazione del legno. Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con impregnante Classic W.

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 Kg	Trasparente Incolore	€ 157,13 IVA Esclusa

## IGNIWOOD COLOR

Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con IgniWood Fondo.

- buona copertura
- elevata opacità
- buona impermeabilità all'acqua
- bassa presa di sporco

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Bianco	€ 61,72 IVA Esclusa