

**Callegari Vernici**



# CATALOGO PRODOTTI

**2025**

# SOMMARIO

**Fondi Bicomponente** ..... 2

# FONDI BICOMPONENTE



## EPOMIR FONDO EPOSSIDICO

Antiruggine epossidica bicomponente al fosfato di zinco. Il prodotto è formulato per consentire di applicare spessori fino 200 micron secchi a mano unica senza colature con ottime resistenze chimiche e meccaniche. Il rivestimento, dopo completa polimerizzazione, è caratterizzato da:

- ottimo effetto barriera;
- ottima resistenza alla condensa continua;
- eccellenti resistenze alla nebbia salina neutra fino 1.000 ore;
- eccezionale aderenza.

Il prodotto è particolarmente indicato come fondo sui più svariati supporti quali: ferro, acciaio inox, lamiera zincata, alluminio.

| FORMATO | COLORE          | Prezzo                  |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 25 Kg   | Bianco (Rv1796) | € 182,79 IVA<br>Esclusa |
| 25 Kg   | Grigio (Rv1900) | € 164,51 IVA<br>Esclusa |



## PRIMER 39

**CARATTERISTICHE:** Primer epossipoliamidico bicomponente ai fosfati di zinco. E' caratterizzato da una elevata aderenza e ottime proprietà anticorrosive. Sono possibili intervalli di ricopertura abbastanza lunghi con rivestimenti epossidici o poliuretanici.

**IMPIEGO:** Idoneo per la protezione di superfici in acciaio inox, leghe leggere, vetroresina, lamiere zincate; può essere utilizzato come primer o intermedio sia su superfici nuove che in manutenzione permettendo di realizzare sistemi protettivi in modo semplice. Adatto per ritocchi su giunti di saldatura o per la riparazione di danni subiti dal rivestimento epossidico durante la manipolazione. Può essere applicato direttamente su zincante organico.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:20 con Induritore Multiepoxy

| FORMATO | COLORE          | Prezzo                  |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 25 Kg   | Grigio Ral 7035 | € 181,72 IVA<br>Esclusa |



## PRIMER 40

**CARATTERISTICHE:** Primer epossipoliamidico bicomponente ai fosfati di zinco. È caratterizzato da una elevata aderenza e ottime proprietà anticorrosive. Sono possibili intervalli di ricopertura abbastanza lunghi con rivestimenti epossidici o poliuretanici.

**IMPIEGO:** Idoneo per la protezione di superfici in acciaio inox, leghe leggere, vetroresina, lamiere zincate; può essere utilizzato come primer o intermedio su superfici sia nuove che in manutenzione permettendo di realizzare sistemi protettivi in modo semplice. Adatto per ritocchi su giunti di saldatura o per la riparazione di danni subiti dal rivestimento epossidico durante la manipolazione. Può essere applicato direttamente su supporti zincati opportunamente trattati e su zincante organico.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:20 con Induritore Multiepoxy

| FORMATO | COLORE          | Prezzo                  |
|---------|-----------------|-------------------------|
| 25 Kg   | Grigio Ral 7035 | € 208,11 IVA<br>Esclusa |



# INDICE ALFABETICO

## **E**

EPOMIR FONDO EPOSSIDICO 2

## **P**

PRIMER 39 3

PRIMER 40 3



**VERNICI PER**

**EDILIZIA**

**INDUSTRIA**

**FALEGNAMERIA**

**CALLEGARI VERNICI**

**strada prov.le Voghera-  
Genestrello n°9**

**27050 Codevilla (PV)**

**Tel. 0383/373124**

**e-mail:**

**[callegarivernici@alice.it](mailto:callegarivernici@alice.it)**

**[www.callegarivernici.it](http://www.callegarivernici.it)**

