

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

Smalti Sintetici 2

SMALTI SINTETICI



SINTODUR LUCIDO RV8737

Finitura sintetica adatta per applicazione a pennello, monocomponente, a medio residuo secco.

Il rivestimento dopo il completo indurimento ha un'ottima aderenza ed elasticità.

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 67,30 IVA Esclusa



SINTODUR SATINATO RV8738

Finitura sintetica adatta per applicazione a pennello, monocomponente, a medio residuo secco.

Il rivestimento dopo il completo indurimento ha un'ottima aderenza ed elasticità.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 Kg	Colorato A Tintometro	€ 14,84 IVA Esclusa
5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 62,70 IVA Esclusa
20 Kg	Colorato A Tintometro	€ 226,15 IVA Esclusa



SINTO 26

CARATTERISTICHE: Smalto lucido caratterizzato da ottima brillantezza, pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature, caratteristiche che assicurano una finitura con spessore uniforme, adeguata copertura degli spigoli e una rapida esecuzione della verniciatura. Lo smalto è formulato con pigmenti coloranti stabili alla luce e resine sintetiche alchidiche modificate in fase solvente che garantiscono elevata protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione ad agenti atmosferici e raggi solari. È adatto per sistemi di verniciatura di manufatti all'interno e all'esterno.

IMPIEGO: È idoneo per la decorazione e la protezione di supporti nuovi o in fase di manutenzione, in materiali diversi, come metallo, legno, plastica, in atmosfera rurale, marina o industriale (serramenti, ringhiere, carpenteria). Per assicurare una buona resistenza nel tempo è indispensabile che i manufatti siano pretrattati con adeguati fondi. Nelle applicazioni a spruzzo bisogna fare attenzione ai grossi spessori per evitare essiccazioni troppo lunghe e raggrinzamenti. Accertarsi che lo strato precedente sia ben essiccato prima di sovrapporre; sovrapporre comunque entro 72 ore per garantire una buona adesione degli strati successivi, altrimenti levigare tra strati. Nel caso in cui il prodotto sia stato stoccato a basse temperature si consiglia di portarlo ad almeno +15 °C prima di procedere all'applicazione. La polvere della carteggiatura e/o spruzzatura e i residui secchi di vernice non devono essere accumulati perché provocano autocombustione.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 Kg	Colorato A Tintometro	€ 20,82 IVA Esclusa
2,5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 47,30 IVA Esclusa
5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 87,13 IVA Esclusa
10 Kg	Colorato A Tintometro	€ 163,11 IVA Esclusa
20 Kg	Colorato A Tintometro	€ 311,48 IVA Esclusa



SINTO 28

CARATTERISTICHE: Smalto satinato caratterizzato da ottima pienezza, distensione e bassa tendenza alle colature, caratteristiche che assicurano finiture con spessore uniforme, adeguata copertura degli spigoli e rapide esecuzioni. Lo smalto è formulato con pigmenti coloranti stabili alla luce e resine sintetiche alchidiche modificate in fase solvente che garantiscono elevata protezione all'esterno in condizioni di forte esposizione ad agenti atmosferici e raggi solari; è adatto per i sistemi di verniciatura di manufatti all'interno e all'esterno.

IMPIEGO: È idoneo per la decorazione e la protezione di supporti diversi, nuovi o in fase di manutenzione, in metallo, legno, plastica, in atmosfera rurale, marina o industriale, come serramenti, ringhiere, carpenteria. Per assicurare una buona resistenza nel tempo è indispensabile che i manufatti siano pretrattati con adeguati fondi. Nelle applicazioni a spruzzo bisogna evitare grossi spessori che causerebbero essiccamenti troppo lunghe e raggrinzimenti. Accertarsi che lo strato applicato sia ben essiccato prima di applicarne uno ulteriore; sovrapplicare comunque entro 72 ore per garantire una buona adesione degli strati successivi, altrimenti levigare tra strati. Nel caso in cui il prodotto sia stato stoccato a basse temperature si consiglia di portarlo ad almeno +15 °C prima di procedere all'applicazione. La polvere della carteggiatura e/o spruzzatura e residui secchi di vernice non devono essere accumulati perché provocano autocombustione.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 Kg	Colorato A Tintometro	€ 19,84 IVA Esclusa
2,5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 45,08 IVA Esclusa
5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 83,11 IVA Esclusa
10 Kg	Colorato A Tintometro	€ 155,57 IVA Esclusa
20 Kg	Colorato A Tintometro	€ 296,89 IVA Esclusa



GLADIUM

CARATTERISTICHE: Smalto lucido tixotropico con proprietà antiruggine adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi all'interno e all'esterno. Di facile applicazione, ideale per l'uso professionale, dotato di elevata compatibilità, adesione, potere riempitivo e copertura. L'alta qualità del prodotto assicura una finitura uniforme e impeccabile con formidabile resistenza alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche. È formulato con resine alchidiche modificate in fase solvente, pigmenti passivanti e coloranti stabili alla luce; ciò esplica un effetto barriera che garantisce una buona impermeabilità all'acqua e una elevata protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi solari. Si può utilizzare come unico prodotto da applicare in tre strati direttamente sul supporto nuovo o in fase di manutenzione, previa pulizia del manufatto. Per aumentare ulteriormente la protezione dei manufatti trattati si consiglia l'utilizzo di un primer.

IMPIEGO: È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici, in ambienti rurali, marini o industriali di supporti in ferro, ferro zincato, alluminio, leghe, plastica, nuovi o in fase di manutenzione, quali macchinari industriali, infissi, ringhiere, chiatte, cisterne, attrezzatura agricola, opportunamente pretrattati. Lo spessore consigliato per una buona protezione è da stabilirsi in funzione dell'aggressività dell'ambiente e l'applicazione va eseguita sempre su supporto perfettamente pulito. Spessori elevati per strato e condizioni ambientali sfavorevoli rallentano l'essiccazione e l'indurimento in profondità. Accertarsi che lo strato precedente sia ben essiccato prima di sovrapplicare; sovrapplicare comunque entro 72 ore per garantire una buona adesione, altrimenti levigare tra strati. La temperatura reale durante l'applicazione deve essere almeno di 3°C superiore rispetto al punto di rugiada e l'umidità relativa dell'aria non deve essere >65%. Gli attrezzi si lavano con Acquaragia VD100 immediatamente dopo l'uso.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 Kg	Colorato A Tintometro	€ 21,07 IVA Esclusa
2,5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 47,95 IVA Esclusa
5 Kg	Colorato A Tintometro	€ 88,36 IVA Esclusa
10 Kg	Colorato A Tintometro	€ 165,41 IVA Esclusa
20 Kg	Colorato A Tintometro	€ 315,74 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

G

GLADIUM 5

S

SINTO 26 3

SINTO 28 4

SINTODUR LUCIDO RV8737 2

SINTODUR SATINATO RV8738 2



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

