



**CALLEGARI
VERNICI**

LISTINO PREZZI

VERNICI PER EDILIZIA

PITTURE PER INCAPSULARE L'AMIANTO

Le pitture per incapsulare l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) restino in opera. In questi casi si parla di "incapsulamento conservativo", e la normativa di riferimento parla di 3 classi:

classe A: incapsulamento di supporto esterno a vista

classe B: incapsulamento di supporto interno a vista

classe C: incapsulamento di supporto non a vista (perchè "confinato", cioè nascosto ed isolato da qualche altro strato di rivestimento).

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per l'incapsulamento dell'amianto è pressoché lo stesso:

- 1 mano di fondo-fissativo consolidante (in genere trasparente)

- più mani di pittura incapsulante colorata (a base di polimeri acrilici), di cui l'ultima di colore diverso (questo serve perchè sia negli anni evidente quando lo strato superficiale sarà deteriorato, e sarà quindi necessario un intervento di ripristino), per una quantità totale di:

classe A: spessore di 300 micron secchi (mediamente significa 660 g/m² o 500 mL/m², ma dipende dal prodotto)

classe B: spessore di 250 micron secchi (mediamente significa 550 g/m² o 420 mL/m², ma dipende dal prodotto)

classe C: spessore di 200 micron secchi (mediamente significa 440 g/m² o 330 mL/m², ma dipende dal prodotto).

Tutte le pitture per l'incapsulamento dell'amianto sono corredate (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.

AMIANTOPLAST

Membrana liquida incapsulante per la bonifica di manufatti in cemento amianto (“INCAPSULANTE DI TIPO A”).

FORMATO	COLORE AMIANTOPLAST	Prezzo
5 Kg	Rosso Ossido	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Grigio	€ 37,69 IVA Esclusa
5 Kg	Verde	€ 37,69 IVA Esclusa
20 Kg	Rosso Ossido	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Grigio	€ 122,93 IVA Esclusa
20 Kg	Verde	€ 122,93 IVA Esclusa

