



**CALLEGARI
VERNICI**

LISTINO PREZZI

VERNICI PER EDILIZIA

PITTURE TRASPIRANTI

Le **pitture traspiranti** sono particolarmente adatte agli ambienti umidi. Offrono adesione e traspirabilità, ed impediscono il formarsi di muffe. Sono consigliate per tinteggiare fondi a base di gesso, stucco e cemento. Sono indicate su intonaco di bagni, cucine, soffitti e pareti sottoposte a formazione di condensa.

Callegari vernici offre numerosi prodotti, di differenti marche (come CAP Arreghini e Grigolin), specifici per ogni esigenza.

IDROLSIVAC PLUS

Idropittura murale traspirante.

Idropittura murale idrorepellente traspirante professionale, a basso impatto ambientale. Inodore. Ottime doti di copertura, punto di bianco, distensione e pennellabilità. Certificata in classe A+.

Attrezzi: Plafoniera, rullo e spruzzo.

Diluizione: 1° Mano 35%, 2° Mano 25% in volume con acqua.

Resa: 4/5 m2 per litro a due mani.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 L	Bianco	€ 8,85 IVA Esclusa
1 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 10,74 IVA Esclusa
4 L	Bianco	€ 19,67 IVA Esclusa
4 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 25,98 IVA Esclusa
14 L	Bianco	€ 51,89 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 70,25 IVA Esclusa

PITTURE TERMOISOLANTI

GRADIENTE ACTIVE

Idropittura termoisolante anticondensa antimuffa per interno.

Pittura anticondensa, formulata con particolari microsfeere cave che le conferiscono un basso coefficiente di trasmissione termica in modo da assicurare una minima differenza di temperatura tra la superficie pitturata e l'aria. Questo evita la condensa e garantisce una riduzione di umidità sulle pareti trattate con minore dispersione di calore e maggiore resistenza contro gli attacchi batterici. È pertanto indicata per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.

- RIDUCE LA FORMAZIONE DI CONDENSA ALL'INTERNO
- RESISTENZA DEL FILM ALL'AGGRESSIONE DI MUFFE
- MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO
- MIGLIORA IL COMFORT ABITATIVO
- REGOLA LO SCAMBIO TERMICO
- AUMENTA L'ISOLAMENTO ACUSTICO
- FINITURA DALL'ASPETTO VELLUTATO
- ALTA TRASPIRABILITÀ
- RIDUCE I PONTI TERMICI

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 52,39 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 137,54 IVA Esclusa
4 L	Bianco	€ 46,39 IVA Esclusa
14 L	Bianco	€ 106,48 IVA Esclusa

PITTURE AI SILICATI PER INTERNO

BIOHOME

Pittura minerale ai silicati per interno.

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico.

Grazie alla sua formulazione con materie di derivazione naturale, esente da solventi o plastificanti, è altamente traspirante ed è idonea per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie, ove più facile è la formazione di condensa superficiale e di muffe.

PROTEZIONE DEL FILM DALLE MUFFE GRAZIE ALLA SUA AZIONE ALCALINA

FUNZIONE PURIFICANTE DELL'ARIA

ELEVATA DIFFUSIONE DEL VAPORE

ALTA TRASPIRABILITÀ

FINITURA FACILMENTE SMACCHIABILE

ALTA COPERTURA

FINITURA MOLTO OPACA

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 L	Bianco	€ 32,77 IVA Esclusa
4 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 36,05 IVA Esclusa
14 L	Bianco	€ 81,95 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 94,25 IVA Esclusa

FONDI E FISSATIVI PER MURI ESTERNI

PRIMER TOP

Fondo murale riempitivo acril-silossanico pigmentato

Fondo murale consolidante e uniformante pigmentato al quarzo a base di resine acril-silossaniche in dispersione acquosa. Il legante acrilico garantisce una ottima adesione su ogni tipo di supporto mentre il legante silossanico assicura una maggior traspirabilità del supporto. Prodotto tinteggiabile con sistema tintometrico AC16 nelle tonalità pastello della mazzetta Tucano.

FORMATO	COLORE	Prezzo
14 L	Bianco	€ 104,59 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 118,59 IVA Esclusa

PITTURE A CALCE E AI SILICATI

PENTACALCE

Pittura minerale a base di grassello di calce per esterni

PENTACALCE è una pittura minerale formulata a base di grassello di calce stagionato e modificato idrofobicamente, inerti fini selezionati e pigmenti naturali per la decorazione all'esterno ed interno di edifici.

L'aspetto del film opaco e minerale è in grado di riprodurre gli effetti cromatici e le sfumature naturali tipiche della calce.

Presenta un'ottima permeabilità al vapore acqueo e una buona resistenza all'aggressione di muffe.

FORMATO	COLORE	Prezzo
15 L	Bianco	€ 61,39 IVA Esclusa
15 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 85,98 IVA Esclusa

SILICAP

Pittura minerale ai silicati per esterno

Idropittura con leganti minerali a base di silicato di potassio con finitura molto opaca dotata di alta traspirabilità, ideale per applicazioni in ambienti privati o pubblici di interesse storico-artistico. Per la sua natura chimica non forma pellicola, ma indurisce per reazione chimica con il supporto. È tinteggiabile con il sistema tintometrico AC16.

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 L	Bianco	€ 64,51 IVA Esclusa
4 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 86,31 IVA Esclusa
14 L	Bianco	€ 162,87 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 227,79 IVA Esclusa

PITTURE PER CEMENTO

BETON ACTIVE

Idropittura anticarbonatazione per cemento antimuffa antialga

Idropittura per l'applicazione diretta su cemento, indicata come specifica anticarbonatazione. Impermeabile all'acqua e alla CO2, mantiene l'effetto estetico del cemento a vista con effetto antipolvere, in modo da permettere una facile pulizia.

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 L	Bianco	€ 57,30 IVA Esclusa
4 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 62,30 IVA Esclusa
14 L	Bianco	€ 153,52 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 168,52 IVA Esclusa

RIVESTIMENTI A SPESSORE

BUCCIATO K

Fondo-finitura decorativo a spessore.

Fondo-finitura murale per esterno e interno composto da quarzo a grana selezionata disperso in resine in emulsione acquosa, additivato con microfibre per migliorare la resistenza alle microscrepolature dell'intonaco.

RESISTENZA ALLE MICROSCREPOLATURE
ALTA TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ
EFFETTO DECORATIVO BUCCIATO

FORMATO	COLORE	Prezzo
6 Kg	Bianco	€ 27,87 IVA Esclusa
6 Kg	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 32,87 IVA Esclusa
25 Kg	Bianco	€ 89,34 IVA Esclusa
25 Kg	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 104,34 IVA Esclusa

PITTURE TERMOISOLANTI PER ESTERNO

CAPTHERM ACTIVE

Idropittura termoisolante per esterno antimuffa antialga

Pittura termoisolante per esterno che migliora la distribuzione del calore sulla superficie, assicurando una ottimizzazione dello scambio termico che da test di laboratorio risulta pari a 5°C. Sviluppata per l'isolamento estivo e invernale, consente di potenziare le prestazioni termiche del rivestimento e quindi di risparmiare energia. È inoltre additivata con principi attivi efficaci contro l'attacco batterico di funghi e alghe. Per la sua ottima resistenza agli stress termici è ideale per la pitturazione in fase di manutenzione di sistemi di isolamento a cappotto, nelle tinte con indice di riflessione della luce LRV>25.

ALTA RIFLETTANZA
BASSA CONDUCIBILITÀ TERMICA
RIDUZIONE PONTI TERMICI

FORMATO	COLORE	Prezzo
10 L	Bianco	€ 118,44 IVA Esclusa
10 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 130,44 IVA Esclusa

PITTURE PER INCAPSULARE L'AMIANTO

Le pitture per incapsulare l'amianto si utilizzano in tutti i casi in cui le lastre di cemento-amianto (eternit) restino in

opera. In questi casi si parla di "incapsulamento conservativo", e la normativa di riferimento parla di 3 classi:

classe A: incapsulamento di supporto esterno a vista

classe B: incapsulamento di supporto interno a vista

classe C: incapsulamento di supporto non a vista (perchè "confinato", cioè nascosto ed isolato da qualche altro strato di rivestimento).

Per qualunque azienda produttrice il ciclo di pitturazione per l'incapsulamento dell'amianto è pressoché lo stesso:

- 1 mano di fondo-fissativo consolidante (in genere trasparente)

- più mani di pittura incapsulante colorata (a base di polimeri acrilici), di cui l'ultima di colore diverso (questo serve perchè sia negli anni evidente quando lo strato superficiale sarà deteriorato, e sarà quindi necessario un intervento di ripristino), per una quantità totale di:

classe A: spessore di 300 micron secchi (mediamente significa 660 g/m² o 500 mL/m², ma dipende dal prodotto)

classe B: spessore di 250 micron secchi (mediamente significa 550 g/m² o 420 mL/m², ma dipende dal prodotto)

classe C: spessore di 200 micron secchi (mediamente significa 440 g/m² o 330 mL/m², ma dipende dal prodotto).

Tutte le pitture per l'incapsulamento dell'amianto sono corredate (come prevede la normativa) da una certificazione di conformità rilasciata da un istituto esterno.

K81 AMIANTO

Idropittura per incapsulamento

Idropittura a base di resine elastomeriche specifica per l’inertizzazione di manufatti contenenti amianto, impermeabile all’acqua, riempitiva e coprente su diversi tipi di supporto. Prodotto certificato per l’incapsulamento di Tipologia A (a vista all’esterno), Tipologia B (a vista all’interno), Tipologia C (non a vista).

- ELEVATA RESISTENZA AGLI UV
- ELEVATA ADESIONE SU DIVERSI TIPI DI SUPPORTO
- ELEVATA COPERTURA

FORMATO	COLORE	Prezzo
14 L	Bianco	€ 139,18 IVA Esclusa
14 L	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 159,18 IVA Esclusa

PITTURE IMPERMEABILIZZANTI

ELASTO GUAINA

Guaina elastica

Prodotto sintetico in dispersione acquosa che forma un rivestimento gommoso impermeabile e continuo, simile ad una guaina. Essendo un prodotto liquido da applicare sul supporto, dà la possibilità di realizzare dei manti continui per impermeabilizzazioni, senza avere il problema delle giunture tra fogli impermeabilizzanti (guaine catramate).

ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI
ELEVATA IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Bianco	€ 65,25 IVA Esclusa
5 Kg	Colorato A Tintometro (Tinte Chiare)	€ 69,25 IVA Esclusa

