

Callegari Vernici



CATALOGO PRODOTTI

2025

SOMMARIO

- VERNICI PER EDILIZIA** 2
 - Fondi E Fissativi Per Muri Interni 2
 - Protettivi E Cere 3
 - Smalti Per Contatto Con Alimenti 4
 - Impregnanti Silossanici 5
 - Pitture Impermeabilizzanti 5
 - Vernici Ignifughe 7
 - Vernici Ignifughe Resistenza Legno 7
 - Vernici Ignifughe Reazione Legno 8
- VERNICI PER INDUSTRIA** 9
 - Trasparenti Per Metallo 9
 - Prodotti Per Pavimenti 10

VERNICI PER EDILIZIA

FONDI E FISSATIVI PER MURI INTERNI



ACRILIFIX

Primer murale a base acqua trasparente per interno

Primer murale formulato con resine acriliche in dispersione acquosa idoneo ad assicurare l'adesione su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante. Per un risultato più performante il prodotto può essere diluito con acqua secondo le indicazioni riportate in scheda tecnica. Ideale per il trattamento dell'amianto in caso di smaltimento (Tipologia D).

FORMATO	Prezzo
1 L	€ 9,84 IVA Esclusa
5 L	€ 39,10 IVA Esclusa
25 L	€ 162,95 IVA Esclusa



SIVACFIX ACRILICO

Primer isolante acrilico, riduce l'assorbimento dei supporti, dotato di buona penetrazione nei supporti murari li isola uniformemente.

Attrezzi: Penello e rullo

Diluizione: 300% (600% max) in volume con acqua

Resa: 8/10 m2 per litro a una mano

FORMATO	Prezzo
1 L	€ 10,33 IVA Esclusa
5 L	€ 35,41 IVA Esclusa
20 L	€ 122,87 IVA Esclusa

PROTETTIVI E CERE



CERAMICATO

Finitura protettiva trasparente lucida specifica per l'applicazione su rivestimenti plastici e pitture murali. Formulata a base di resine vinil-acriliche non ingiallenti, rende i prodotti resistenti all'usura ed all'abrasione.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 L	Trasparente Incolore	€ 14,75 IVA Esclusa
5 L	Trasparente Incolore	€ 54,43 IVA Esclusa



PROTETTIVO TRASPARENTE OPACO

Vernice protettiva trasparente opaca, atossica, non ingiallente per la protezione di idropitture per interno. Per la realizzazione di particolari effetti decorativi, in questa vernice possono essere dispersi dei glitter iridescenti.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 L	Trasparente Incolore	€ 14,10 IVA Esclusa
5 L	Trasparente Incolore	€ 51,07 IVA Esclusa

SMALTI PER CONTATTO CON ALIMENTI



CAPFOOD

Smalto epossidico bicomponente per contatto con alimenti.

Rapporto di miscelazione in peso:

- BIANCO: 100:33 con Induritore Capfood
- TRASPARENTE: 100:60 con Induritore Capfood

FORMATO	COLORE	Prezzo
3 Kg	Bianco	€ 51,56 IVA Esclusa

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Trasparente Incolore	€ 101,72 IVA Esclusa

IMPREGNANTI SILOSSANICI



PROTETTIVO SILOSSANICO

Idrofobizzante silossanico minerale. Non crea film, rende i supporti idrorepellenti senza creare alcuna barriera alla traspirabilità. Non ingiallente, non altera l’aspetto e protegge da piogge acide, muschi, muffe supporti come pietre, mattoni, cemento faccia vista o facciate trattate con pitture minerali.

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 L	Trasparente Incolore	€ 13,11 IVA Esclusa
5 L	Trasparente Incolore	€ 47,38 IVA Esclusa

PITTURE IMPERMEABILIZZANTI



SIVACFLEX

Guaina impermeabilizzante elastica.

Guaina elastica ed impermeabile all’acqua specifica per la protezione di coperture e manufatti in calcestruzzo, vecchie guaine bituminose e legno, con pendenza che eviti il ristagno d’acqua prolungato. Ottima aderenza, rende le superfici totalmente impermeabili all’acqua creando un rivestimento continuo. Resistente nel tempo, pedonabilità solo occasionale.

Attrezzi: Pennello, rullo e spruzzo
Diluizione: Pronto uso, max 5% in volume con acqua
Resa: 2 mq per litro (0,75/0,90 l/m2 in due mani)

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 L	Bianco	€ 12,38 IVA Esclusa
1 L	Rosso	€ 12,38 IVA Esclusa
1 L	Grigio	€ 12,38 IVA Esclusa
1 L	Verde	€ 12,38 IVA Esclusa
1 L	Arancio Tegola	€ 12,38 IVA Esclusa
1 L	Nero	€ 12,38 IVA Esclusa
1 L	Trasparente Incolore	€ 12,38 IVA Esclusa
4 L	Bianco	€ 33,28 IVA Esclusa
4 L	Rosso	€ 33,28 IVA Esclusa
4 L	Grigio	€ 33,28 IVA Esclusa
4 L	Verde	€ 33,28 IVA Esclusa
4 L	Arancio Tegola	€ 33,28 IVA Esclusa
4 L	Nero	€ 33,28 IVA Esclusa
4 L	Trasparente Incolore	€ 33,28 IVA Esclusa

FORMATO	COLORE	Prezzo
13 L	Bianco	€ 92,05 IVA Esclusa
13 L	Rosso	€ 92,05 IVA Esclusa
13 L	Grigio	€ 92,05 IVA Esclusa
13 L	Verde	€ 92,05 IVA Esclusa
13 L	Arancio Tegola	€ 92,05 IVA Esclusa
13 L	Nero	€ 92,05 IVA Esclusa
13 L	Trasparente Incolore	€ 92,05 IVA Esclusa

VERNICI IGNIFUGHE

VERNICI IGNIFUGHE RESISTENZA LEGNO



IGNIWOOD PROTETTIVO

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali di legno (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescente) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la naturale velocità di carbonizzazione del legno. Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con impregnante Classic W.

FORMATO	COLORE	Prezzo
25 Kg	Trasparente Incolore	€ 739,51 IVA Esclusa



IGNIWOOD FINITURA

È un sistema indicato per il trattamento per la protezione dei manufatti strutturali di legno (es. travature, solai) posti all'interno, la cui resistenza al fuoco deve essere aumentata. In caso di incendio, a partire da temperature di 200/250 °C, la pittura sviluppa sulla superficie trattata uno strato di schiuma (intumescente) molto compatto e di notevole spessore che diminuisce notevolmente la naturale velocità di carbonizzazione del legno. Il sistema intumescente è composto da Igniwood Protettivo monocomponente a base acqua e dalla finitura protettiva al solvente Igniwood Finitura. Il legno può essere tinteggiato con impregnante Classic W.

FORMATO	COLORE	Prezzo
4 Kg	Trasparente Incolore	€ 157,13 IVA Esclusa

VERNICI IGNIFUGHE REAZIONE LEGNO



IGNISOL PARQUET A+B

È un sistema poliuretanico bicomponente, a base solvente indicato per il trattamento ignifugo di Classe 1 di manufatti in legno messi in opera all'interno, particolarmente idonea per pavimenti in legno. Il ciclo è idoneo ad essere applicato su materiali legnosi ad eccezione di:

- materiali impiallacciati con tranciati o sfogliati di legno mediante collanti a base di resine di tipo termoplastico;
- assemblati a struttura cellulare o listellare, includenti cavità d'aria o riempite con materiali di natura eterogenea;

come previsto dalla norma UNI 9796/1990.

- ottima resistenza alla abrasione
- buona elasticità

FORMATO	COLORE	Prezzo
Componente A DA 5 Kg	Trasparente Incolore	€ 100,98 IVA Esclusa
Componente B da 2,5 Kg	Trasparente Incolore	€ 50,49 IVA Esclusa

VERNICI PER INDUSTRIA

TRASPARENTI PER METALLO



RIPLAST E89 LUCIDA

Vernice acrilica bicomponente trasparente.

CARATTERISTICHE: Vernice acrilica a due componenti, non ingiallente, lucida, resistente all'esterno, catalizzata con polisocianato alifatico. Si può utilizzare su vari tipi di supporto quali legno, ferro, calcestruzzo, leghe leggere, poliuretano, acetato, ABS, policarbonato, marmo. Aspetto liscio lucido.

IMPIEGO: Direttamente su supporti in leghe leggere, poliuretano, acetato, ABS, policarbonato, calcestruzzo, marmo, purché perfettamente puliti, e su legno. Si utilizza anche per aumentare la protezione di verniciature poco resistenti agli agenti atmosferici (es. finiture metallizzate). Aggiungendo fino al 20% in peso di Pasta Testurizzante su Riplast E89 si migliora la resistenza all'abrasione e allo scivolamento.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE: 100 Riplast E89 - 50 Ind. Poliuretanico MS/PUR301 in peso e in volume (ideale per applicazioni a spruzzo).

FORMATO	COLORE	Prezzo
1 L	Trasparente Incolore	€ 19,84 IVA Esclusa
10 L	Trasparente Incolore	€ 165,82 IVA Esclusa

PRODOTTI PER PAVIMENTI



CEMENT BLOCK

Antipolvere per pavimenti in cls.

CARATTERISTICHE: E' un rivestimento bicomponente lucido a base di resine epossidiche, in grado di sopportare sollecitazioni meccaniche e chimiche nelle attività industriali, con ottima capacità di adesione su superfici minerali come calcestruzzo, intonaco cementizio, fibrocemento.

IMPIEGO: Per il suo potere impregnante e consolidante è utilizzato come primer e finitura per pavimentazioni industriali con proprietà antipolvere. Adatto per magazzini di lavorazione, aree logistiche e di stoccaggio. Miscelare con cura i due componenti, in modo da ottenere una perfetta omogeneità prima dell'applicazione. L'essiccazione, l'adesione e la resistenza del prodotto sono influenzate da umidità elevata del supporto, da temperature dell'ambiente e/o del supporto inferiori a +10°C e da un'umidità relativa ambiente > 70%. La massima resistenza alla pedonabilità si raggiunge dopo 7 giorni.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:100 con Induritore Cement Block.

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Trasparente Incolore	€ 58,52 IVA Esclusa



HYDRO CEMENT BLOCK

Antipolvere epossidico idrodiluibile per pavimenti in cls.

CARATTERISTICHE: Vernice idrodiluibile epossipoliammidica bicomponente, essiccante all'aria, a base di resina epossidica liquida con ottima capacità di adesione su superfici minerali come calcestruzzo, intonaco, fibrocemento. Idonea per la preparazione di supporti in cemento come trasparente antipolvere. Il prodotto possiede ottime doti di penetrazione, con buon potere consolidante quando applicato su supporti friabili. È un prodotto che non emette odori o vapori nocivi né durante né dopo l'applicazione. Usato come finitura è caratterizzato da elevate caratteristiche meccaniche di antiusura e durezza superficiale, assicura una superficie liscia e uniforme facilmente pulibile e disinfettabile, con ottima resistenza a lavaggi con idropulitrice a pressione e detersivi, al calpestio, al pedonamento intenso e al traffico con ruote gommate con temperatura di esercizio da - 20°C a + 50°C.

IMPIEGO: Adatto come fondo-finitura nella protezione di manufatti nuovi

o in fase di manutenzione, a base di supporti alcalini quali intonaci di varia composizione, calcestruzzo e fibrocemento su pareti e pavimentazioni continue nell'edilizia industriale, residenziale e sociale. Ideale quindi per cantine vinicole, officine, carrozzerie, industria conserviera, macelli, garage, magazzini e in tutti i casi dove si richiede resistenza agli agenti chimici e all'abrasione. L'essiccazione, l'adesione e la resistenza all'abrasione sono compromesse da umidità elevata del supporto, da temperature dell'ambiente e/o del supporto inferiori a +10°C e da un'umidità relativa ambiente > 65%. Miscelare con cura i due componenti, in modo da ottenere una perfetta omogeneità prima dell'applicazione. Gli attrezzi si puliscono con acqua immediatamente dopo l'uso. La massima resistenza alla pedonabilità si raggiunge dopo 7 giorni.

Rapporto di miscelazione in peso: 100:50 con Induritore Hydro Cement Block.

FORMATO	COLORE	Prezzo
5 Kg	Trasparente Incolore	€ 110,98 IVA Esclusa

INDICE ALFABETICO

A

ACRILIFIX 2

C

CAPFOOD 4

CEMENT BLOCK 11

CERAMICATO 3

H

HYDRO CEMENT BLOCK 11

I

IGNISOL PARQUET A+B 9

IGNIWOOD FINITURA 8

IGNIWOOD PROTETTIVO 8

P

PROTETTIVO SILOSSANICO 5

PROTETTIVO TRASPARENTE OPACO 4

R

RIPLAST E89 LUCIDA 10

S

SIVACFIX ACRILICO 3

SIVACFLEX 6



VERNICI PER

EDILIZIA

INDUSTRIA

FALEGNAMERIA

CALLEGARI VERNICI

**strada prov.le Voghera-
Genestrello n°9**

27050 Codevilla (PV)

Tel. 0383/373124

e-mail:

callegarivernici@alice.it

www.callegarivernici.it

